

PRODUKTINFORMATION

HPS-Sprühwachs

Zur intensiven Pflege und zum Schutz aller gereinigten metallischen Oberflächen in und an Fahrzeugen, Maschinen, Industriebetrieben etc.

- Schützt sicher vor Umwelt- und Witterungseinflüssen
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- Einsetzbar auf allen metallischen Oberflächen (z. B.: Unterbodenschutz)
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Hohe Langlebigkeit dank Dauerelastizität

Einsatzgebiete

Industriemaschinen, Nutzfahrzeuge, Werkzeuge, Werkstätten, Bauhöfe.

Gebrauchsanweisung

Für die KFZ-Versiegelung als Unterbodenschutz oder für die Lackkonservierung mittels Sprühgerät (z. B. Zerstäuber) großflächig aufsprühen, einwirken und abtrocknen lassen. Ggf. rückstands- und streifenfrei nachpolieren.

Bei kleinflächiger Anwendung mit einem Lappen dünn auftragen und solange verreiben, bis ein geschlossener Film entstanden ist. Anschließend mit einem weichen Tuch gründlich abwischen.

pH-Wert bei 20 °C: 5,6

Umweltverträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben.

Die Verpackungen aus Polyethylen werden gereinigt der Weiterverwendung zugeführt.